PATENTVERWAG
COLLECTIVE FURNITURE TO ENJOY

SCHEDA TECNICA PARETI

MOD SYNTEC SUPER BOX

DESCRIZIONE

Le pareti modulari e i box della serie Syntec Super sono realizzati con robuste lastre di laminato massello HPL (High Pressure Laminate) dello spessore di 14 mm (certificato B-s1, d0), materiale durissimo, ideale per resistere all'acqua, al vapore e agli agenti chimici.
Il rialzo da terra dei pannelli è ottenuto tramite piedinatura in acciaio inox, in posizione arretrata all'interno del box, a sostegno del divisorio.
I profili per il sistema di fissaggio a parete sono anch'essi in alluminio anodizzato con profilo sagomato "antisporco", così come il traverso superiore di collegamento, non visibile dall'esterno.
Le porte sono dotate di cerniere con molle interne regolabili per il ritorno della porta in accostamento, permettendo di mantenere il locale sempre in perfetto ordine.
Le serrature sono di due tipi: tipo Patentverwag in nylon o tipo Expo in acciaio inox. Entrambe presentano un dispositivo libero/occupato azionabile dall'esterno in caso di emergenza.
Completano le finiture dei box un estruso in PVC morbido antinfortunio ed un coestruso rigido/morbido per la battuta della porta.

BOX





DETTAGLIO PARETI BOX

Dimensioni BOX		
ALTEZZA MASSIMA PANNELLO		210 cm
RIALZO	PIEDINO STANDARD	10 cm
	PANNELLO A TERRA	
LARGHEZZA PORTA	A PROGETTO	
SUPERFICIE INTERNA MINIMA		1 mq
LARGHEZZA BOX	Misura MINIMA: Larghezza PORTA + 20 cm	
PROFONDITA' BOX	A PROGETTO	
SERRATURA	PATENTVERWAG	
	INOX Tipo "EXPO"	
COLORE LAMINATO	A MAGAZZINO	BIANCO - 1 SABBIA - 1 GRIGIO - 1 AZZURRO - 1
	SU ORDINAZIONE	APPRONTAMENTO 6 - 8 SETTIMANE